





## MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24112 9220 B  
**WIT** 24112 9220 W



[Bekijk op website](#)



| Algemene info          |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| LOCATIE                | binnen                                            |
| INSTALLATIE            | Plafond Inbouw                                    |
| ZAAGMAAT/OPENING (MM)  | rond - Ø KIT                                      |
| INBOUWDIEPTE (MM)      | 75                                                |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20                                              |
| GEWICHT (KG)           | 0.1                                               |
| RICHTBAARHEID          | 0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar             |
| INFO                   | LENS FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC |

| Elektrische info |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| KLASSE           | III                                          |
| DIM TYPE         | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| ENERGIE KLASSE   | E                                            |
| CERTIFICATEN     | CB, ENEC                                     |

| Info lichtbron           |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                      |
| LICHTBRON                | LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-480lm |
| TM-30 WAARDEN            | rf: 91 / Rg: 99                                          |
| SMDC                     | SDCM2                                                    |
| RISK-GROEP               | RG2 (threshold 0,6m)                                     |
| LM80                     | L90B10 > 41000                                           |
| BEAMANGLE                | 30°                                                      |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 480lm // 5,1W // 94lm/W                                  |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 364lm // 5,9W // 62lm/W                                  |

| Benodigdheden                                |  |
|----------------------------------------------|--|
| MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK         |  |
| LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM (Remote) |  |

| Accessoires |  |
|-------------|--|
| MICRO VISOR |  |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24112\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

## MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>             |  15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK | Required |
|  <b>Plasterboard</b>               |  15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK | Required |
|  <b>Stucanet</b>                   |  15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL






3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45


MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

|                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 56 | 3   -   - <input type="checkbox"/>          |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 82                     | 6(6)   - <input type="checkbox"/>           |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br><br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                         | 4(3)   -   - <input type="checkbox"/>       |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                              | 3   -   - <input type="checkbox"/>          |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br><br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                                          | 3(3)   -   - <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br><br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 84                  | 2->9(10)   2->9(4) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 91</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 40                                    | 3(2) <input type="checkbox"/>               |
|  | <b>300 90 108</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W<br><br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 40                                    | 1 <input type="checkbox"/>                  |
|  | <b>300 90 110</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 42             | 2->2 <input type="checkbox"/>               |
|  | <b>300 90 116</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8<br><br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 55             | 3->4 <input type="checkbox"/>               |

## MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2)

☐

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2)

☐

**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm):** 55




**300 90 134** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7

2->8(8) | - | -

☐

**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm):** 84




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

4->6 | - | -

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 90




**300 90 3112** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8

2->3

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 43




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

5(5) | - | -

☐

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | -

☐

**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm):** 54




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3

☐

**Dimtype:** net-dimbaar (fase afsnijding)

**Uitsparingsmaat (mm):** 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)

☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 60



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

☐

**Dimtype:** DALI


**Uitsparingsmaat (mm):** 30

# DELTALIGHT

## MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

### Montage kit




**15212 2020** MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK



**Uitsparingsmaat (mm): 68**

### Licht veranderende onderdelen



**10034 0010 B** MICRO VISOR B



Notes: