




MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730
24112 9220 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 24112 9220 B
БЕЛЫЙ 24112 9220 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	75
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-450mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 3,9-5,1W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-480lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	480lm // 5,1W // 94lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	364lm // 5,9W // 62lm/W

Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK LED POWER SUPPLY 350 / 450mA-DC DIM (Remote)	

Аксессуары	
MICRO VISOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24112_XXXX_HAND.pdf](#)





MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА





Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Plasterboard	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Stucanet	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Concrete + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Lintel + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2020 - MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'l' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 30	3 ☐
300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 45	3 ☐
300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 30	3 ☐
300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый Размер монтажного отверстия (mm): 45	3 ☐








MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	3 - - ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	6(6) - ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	4(3) - - ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	3 - - ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	3(3) - - ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->9(10) 2->9(4) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W	3(2) ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W	1 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8	2->2 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 42		
	300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8	3->4 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B


	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2->4(3) 3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	4(3) 3(2)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 134	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7	2->8(8) - -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	4->6 - -	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	300 90 3112	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8	2->3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 43				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	5(5) - -	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	4 -	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 48				
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	4(3)	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 60				
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 30				

DELTALIGHT

MICROSPY IN TRIMLESS OK 92730

24112 9220 B

Монтажные комплекты




15212 2020 MOUNTING KIT TRIMLESS MICROSPY IN OK



Размер монтажного отверстия (mm): 68

Светопреломляющие устройства



10034 0010 B MICRO VISOR B



Notes: