



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2296mm 940 DIM5

31644 9405 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31644 9405 B



[Ver en el sitio web](#)



| Información general | |
|--|--|
| UBICACIÓN | interior |
| PROTECCIÓN DE INGRESO | IP20 |
| PESO (KG) | 3.1 |
| INFORMACIÓN | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |
| Información eléctrica | |
| ELÉCTRICO | 220-240V / 0 50-60Hz |
| CLASE | I |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | YES |
| TIPO DE ATENUACIÓN | con DALI |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | D |
| CERTIFICADOS | EPD, RCM |
| Información de la fuente de luz | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| FUENTE DE LUZ | DOWN: LED cluster 34,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5821lm UP: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4626lm |
| TM-30-15 VALUES | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| GRUPO DE RIESGO | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | DOWN: 5821lm // 34,1W // 171lm/W UP: 4626lm // 28,6W // 162lm/W |

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: