



OML50 - PRISMATIC LENS DU HE 2296mm 940 DIM5

31644 9405 B

DISPONIBILE IN
NERO 31644 9405 B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3.1
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 34,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 582lm UP: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 462lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 582lm // 34,1W // 171lm/W UP: 462lm // 28,6W // 162lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: