





## LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 GC

DISPONIBILE IN

**NERO** 24818 9220 B

**ORO COLORATO** 24818 9220 GC



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali           |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                                                                                     |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Sospeso                                                                                                                                                                           |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                                                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.9                                                                                                                                                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.4 x DOT.COM S6 modules<br>per module: 6 x REFLECTOR FL-34°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

| Informazioni elettriche     |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, EAC, ENEC                               |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                      |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | 4 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm) |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 92 / Rg: 100                                         |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                    |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                              |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 34°                                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2660lm // 24,4W // 109lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 2102lm // 28,1W // 75lm/W                                |

| Requisiti                     |  |
|-------------------------------|--|
| LASS-OH! POWERBOX             |  |
| LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM |  |


| Opzioni                             |  |
|-------------------------------------|--|
| CABLE BASE R / S                    |  |
| COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90   |  |
| CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS |  |
| SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |  |

| Accessori  |  |
|------------|--|
| JIHA S / R |  |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24818\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐

**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐


Alimentatore per led

# apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 50



**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIMI

1

☐


Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54

# DELTALIGHT

## LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 GC

|                                                                                  |                                                     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo di regolazione:</b> DALI                                                 |                                                     |                            |
| <b>Dimensione del foro (mm):</b> 54                                              |                                                     |                            |



### Power box

### # apparecchi

i

# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

### Kit per scatola incassata

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 B</b> COVERSET R 90 B     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 GC


|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## LASS-OH! L210-4 92734

24818 9220 GC

### Componenti per sospensioni



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B


☐

Dimensione del foro (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

☐

### Componenti per il collegamento elettrico



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B


☐

Dimensione del foro (mm): 43


**15225 0360 W** CONNECTION ST W

☐

### Accessori ottici



**24814 0020 B** JIHA! S B

☐

**24814 0030 B** JIHA! R B

☐

# DELTALIGHT

**LASS-OH! L210-4 92734**

24818 9220 GC

Notes: