





WA-T SOFT DIM8

275 15 1902 ED8 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-GOUD MAT 275 15 1902 ED8 B-MMAT
WIT-WIT 275 15 1902 ED8 W-W



[Bekijk op website](#)




Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 250mA-DC
Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 / 3000-2000K / 690lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	690lm // 9W // 77lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	446lm // 10,4W // 43lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [275_15_1902_ED8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40



Notes: