DELTALIGHT



WA-T SOFT DIM8

RÉFÉRENCE 275 15 1902 ED8 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-OR MAT 275 15 1902 ED8 B-MMAT
BLANC-BLANC 275 15 1902 ED8 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 250mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	G
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 / 3000-2000K / 690lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	690lm // 9W // 77lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	446lm // 10W // 43lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **275_15_1902_ED8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

WA-T SOFT DIM8

275 15 1902 ED8 W-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

Notes: