





TOUPE AC 927 ADM DIM8

100061 9208 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 100061 9208 B

БЕЛЫЙ 100061 9208 W



Веб страница продукта




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	рейка На рейке
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.6
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² 1,6m EXCL. TOUPE SHADE
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80B10 > 67000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	597lm // 8W // 75lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	429lm // 8W // 54lm/W
Обязательные комплектующие	
TOUPE SHADE	
Опции	
CABLE CLAMP	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100061_XXX8_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Комплектующие для подвесных систем



15229 0010 B CABLE CLAMP B

☐

Завершите свой продукт




28700 0010 B TOUPE SHADE S B

☐

28700 0010 W TOUPE SHADE S W

☐




28700 0020 B TOUPE SHADE M B

☐

28700 0020 W TOUPE SHADE M W

☐



28700 0030 B TOUPE SHADE L B

☐

28700 0030 W TOUPE SHADE L W

☐

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F ON			Варианты цвета корпуса	
28900 0020	TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg		
28900 0030	TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg		

DELTALIGHT

TOUPE AC 927 ADM DIM8

100061 9208 B

Notes: