
DELTALIGHT




NEBBIA BOLLARD 60 930 DIM5 CLEAR

RIFERIMENTO PRODOTTO 31562 9305 A

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 31562 9305 A





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	4.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA Driver op 350mA

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 5,6W / CRI>90 / 3000K / 834lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	834lm // 5,6W // 148lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	480lm // 6W // 74lm/W

Opzioni

PLATE 13
PIN 11
IP68 CONNECTOR 5P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **31562_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

NEBBIA BOLLARD 60 930 DIM5 CLEAR

31562 9305 A


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti stagni per il collegamento elettrico



21034 0160 IP68 CONNECTOR 5P ☐

Picchetti ed accessori per bollard



229 01 11 PIN 11 ☐



15223 0130 PLATE 13 ☐

Notes: