
DELTALIGHT




SPYCO 90 93024 ADM

REFERENZEN 19921 9320 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 19921 9320 B
VOLLWEISS 19921 9320 FW





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION	INCL.LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC Max. 800mA with HONEYCOMB

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm Or @ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	1
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	24°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	@ 900mA: 3099lm // 38,2W // 81lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 2075lm // 33,5W // 62lm/W

Erforderliches Zubehör

TRACK 3F ON

Zubehör

SPYCO 90 HONEYCOMB

DELTALIGHT

SPYCO 90 93024 ADM

19921 9320 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **19921_XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



19922 0020 B SPYCO 90 HONEYCOMB B

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F ON			Erhältliche Farben
28900 0020 TRACK 3F ON 2m	2000 m	1.8 kg	
28900 0030 TRACK 3F ON 3m	3000 m	2.7 kg	

Notes: