





## SPYCO 90 93024 ADM

19921 9320 B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 19921 9320 B

**VOLLEDIG WIT** 19921 9320 FW



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                          |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Rail systemen Rail montage                                      |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                            |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.8                                                             |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar                           |
| <b>INFO</b>                   | INCL.LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC<br>Max. 800mA with HONEYCOMB |

### Elektrische info

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | II                 |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>           | niet dimbaar       |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | F                  |
| <b>CERTIFICATEN</b>       | EPD, RCM           |

### Info lichtbron

|                                         |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                                                                                                           |
| <b>LICHTBRON</b>                        | @ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm<br>Or<br>@ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm |
| <b>MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)</b> | 1                                                                                                                                             |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>                    | @ 900mA: rf: 90 / Rg: 99<br>@ 800mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99                                                                             |
| <b>SMDC</b>                             | SDCM1                                                                                                                                         |
| <b>RISK-GROEP</b>                       | RG1                                                                                                                                           |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                                                                                                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 24°                                                                                                                                           |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>         | @ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W<br>Or<br>@ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W                                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>           | @ 900mA: 3099lm // 38,2W // 81lm/W<br>Or<br>@ 800mA (+HONEYCOMB): 2075lm // 33,5W // 62lm/W                                                   |

### Benodigdheden

TRACK 3F ON

### Accessoires

SPYCO 90 HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19921\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



**19922 0020 B** SPYCO 90 HONEYCOMB B



COMPATIBELE TRACKS

| TRACK 3F ON       |                |               | Beschikbare kleuren |
|-------------------|----------------|---------------|---------------------|
| <b>28900 0020</b> | TRACK 3F ON 2m | 2000 m 1.8 kg |                     |
| <b>28900 0030</b> | TRACK 3F ON 3m | 3000 m 2.7 kg |                     |

Notes: