



SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930

20570 9300 B



DISPONIBILE IN

NERO 20570 9300 B

FLEMISH BRONZE 20570 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20570 9300 FG

BIANCO 20570 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 28,8-37,8W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 4002-5083lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 20000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	5083lm // 37,8W // 134lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3054lm // 43,5W // 70lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

Opzioni

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20570_XXX0_HAND.pdf](#)


DELTA LIGHT

SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930

20570 9300 B



CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	41 203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	41 203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐


Power box

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.			Corrente min. Corrente max.	
	321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B Tipo di regolazione: 1-10 V	1	☐	
	321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1	☐	
	321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B Tipo di regolazione: DALI	1	☐	
	321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1	☐	

SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930

20570 9300 B



20548 0015 B

SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B

1

☐

Tipo di regolazione: DALI

20548 0015 W

SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W

1

☐


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



300 90 128


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



300 90 129


LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 84



300 90 131

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5


1

☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54

Kit per scatola incassata



204 00 62 ANO

COVERSET R 62 ANO

☐


204 00 62 B

COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W

COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO





COVERSET R 90 ANO

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930

20570 9300 B


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930

20570 9300 B

Componenti per sospensioni




328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Dimensione del foro (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W

☐

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: