



## SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930

20570 9300 B



DOSTĘPNE W

**CZARNY** 20570 9300 B

**FLEMISH BRONZE** 20570 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 20570 9300 FG

**BIAŁY** 20570 9300 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                                                                 |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Podwieszane                                                                                                                          |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                                                                       |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 3                                                                                                                                          |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                                                                                                              |
| <b>INFORMACJA</b>          | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 700-900mA-DC<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD                                         |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                            |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 28,8-37,8W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 4002-5083lm |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                             | L70 > 20000                                                    |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 5083lm // 37,8W // 134lm/W                                     |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 3054lm // 43,5W // 70lm/W                                      |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 700 / 900mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA

### Opcje

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [20570\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930

20570 9300 B

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie



|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

#### Power box

#### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.

|                                                                                    |                                                            |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>321 55 207 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>321 55 207 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W  | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>321 55 307 ED5 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B | 1 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>321 55 307 ED5 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W | 1 | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930

20570 9300 B



**20548 0015 B**

SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B

1



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

**20548 0015 W**

SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W

1




### Zasilacz LED

# opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**300 90 128**


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



**300 90 129**


LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5

1



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 84



**300 90 131**

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5


1



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54

### Ośłona



**204 00 62 ANO**

COVERSET R 62 ANO




**204 00 62 B**

COVERSET R 62 B



**204 00 62 W**

COVERSET R 62 W



**204 00 90 ANO**





COVERSET R 90 ANO



# DELTALIGHT

## SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930

20570 9300 B


|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## SUPERLOOP HC SBL OVAL S 930

20570 9300 B

### Części do zwieszenia

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                          |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 27                                                          |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### Elementy połączenia elektrycznego

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                            |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 43                                                            |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: