



MONTUR MINI M 927

232 012 92 A

DISPONIBILE IN



ALU GRIGIO 232 012 92 A

NERO 232 012 92 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 232 012 92 FBRX

ANTRACITE 232 012 92 N

BIANCO 232 012 92 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie,Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK07
PESO (KG)	1.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 584lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	584lm // 4,2W // 139lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	239lm // 4,8W // 50lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [232_012_XX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONTUR MINI M 927

232 012 92 A

Notes: