



MONTUR MINI M 927

232 012 92 A

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 232 012 92 A

CZARNY 232 012 92 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 232 012 92 FBRX

ANTRACYT 232 012 92 N

BIAŁY 232 012 92 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne-zewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK07
WAGA (KG)	1.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	100-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 584lm
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	584lm // 4,2W // 139lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	239lm // 4,8W // 50lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **232_012_XX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MONTUR MINI M 927

232 012 92 A

Notes: