





INFORM 40 SQ 320 DOWN 94063 DIM5

30716 9435 W-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 30716 9435 B-B

BLANC-NOIR 30716 9435 W-B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver EXCL.CABLE SUSPENSION
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	HO: LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm Or LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	HO: 7283lm // 48,4W // 151lm/W Or 5286lm // 32,6W // 162lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	HO: 5039lm // 55,7W // 91lm/W Or 3657lm // 37,5W // 98lm/W

Références optionnelles

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET

CABLE BASE R / S

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30716_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐

les accessoires de fixations

	<u>30710 0020 B</u> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B	☐
	<u>30710 0020 W</u> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m W	☐
	<u>30710 0040 B</u> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m B	☐
	<u>30710 0040 W</u> INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 3,0m W	☐

DELTALIGHT

INFORM 40 SQ 320 DOWN 94063 DIM5

30716 9435 W-B

Notes: