



ENTERO SQ-S X TW 96545

28541 9030 N



DISPONIBILE IN

NERO 28541 9030 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 28541 9030 FBRX

COMPLETAMENTE BIANCO 28541 9030 FW

ANTRACITE 28541 9030 N



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	quadrato - 76 x 76
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	110
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	12,5 or 25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	0.285
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1087lm // 9W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	704lm // 10,4W // 68lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Accessori

ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28541_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 85

Accessori ottici



28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S X TW 96545


28541 9030 N




28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS

☐

28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS

☐

28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: