


## LOGIC LINEAR 440 WALL GRAZER AG 927

30823 9200 N

DOSTĘPNE W  
ANTRACYT 30823 9200 N



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                           | zewnątrzne                                                                                                                                                                       |
| MONTAŻ                                | Podłoga Wbudowane                                                                                                                                                                |
| KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA             | prostokąt - BOX                                                                                                                                                                  |
| GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)            | 140                                                                                                                                                                              |
| STOPIEŃ OCHRONY                       | IP67                                                                                                                                                                             |
| OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM | IK09                                                                                                                                                                             |
| WAGA (KG)                             | 2                                                                                                                                                                                |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI                   | bez regulacji                                                                                                                                                                    |
| INFORMACJA                            | 8 x WALLGRAZER LENS + ANTI GLARE SHIELD<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

### Informacje elektryczne

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| ELEKTRYCZNY         | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASA               | I                    |
| W ZESTAWIE ZASILACZ | YES                  |
| TYP ŚCIEMNIACZA     | nie ściemnialny      |
| KLASA ENERGETYCZNA  | F                    |
| CERTYFIKATY         | CB, ENEC, EPD, RCM   |

### Informacje o źródle światła

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm |
| TM-30 VALUES                     | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                             | SDCM3                                                |
| GRUPA RYZYKA                     | RG2                                                  |
| LM80                             | L80 > 150000                                         |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 1644lm // 14,4W // 111lm/W                           |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | 743lm // 16,6W // 45lm/W                             |

### Wymagania

LOGIC LINEAR BOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30823\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do montażu w ziemi



**30810 0010** LOGIC LINEAR 440 BOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 480 x 150

Wodoodporne elementy połączeń



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: