



INFORM SQ P200-7 DOWN 94067

25517 9420 W-B


DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25517 9420 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25517 9420 B-FG

BIANCO-NERO 25517 9420 W-B

BIANCO-BIANCO 25517 9420 W-W



Visualizza sul sito web



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.4
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	84 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3898-5636lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	5636lm // 39,1W // 144lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	4920lm // 45W // 109lm/W

Requisiti

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25517_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-7 DOWN 94067

25517 9420 W-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Power box

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



25510 0010 B INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

25510 0010 W INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



25510 0015 B INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1


Tipo di regolazione: DALI

25510 0015 W INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W


1

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI




25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Componenti per il collegamento elettrico

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-7 DOWN 94067

25517 9420 W-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Dimensione del foro (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: