DELTALIGHT



ENTERO RD-S IP TW 94045

RÉFÉRENCE 28459 9030 FW

DISPONIBLE EN
NOIR 28459 9030 B
ENTIÈREMENT BLANC 28459 9030 FW
COULEUR OR 28459 9030 GC





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 76
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	115
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.16
INDICE DE PROTECTION	IP44/20
POIDS (KG)	0.245
ORIENTATION	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	979lm // 9W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	636lm // 10W // 61lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Références optionnelles

ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28459_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ENTERO RD-S IP TW 94045

28459 9030 FW

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	-	
 Plasterboard	-	
 Stucanet	-	
 Wood	-	
 Concrete	28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	Required
 Concrete + plaster	28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	Required
 Lintel + plaster	28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab	28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	Required
 Hollow-core slab + plaster	28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2	Required
 Stretched ceiling	-	

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 — 2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85

DELTALIGHT

ENTERO RD-S IP TW 94045

28459 9030 FW

Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 ☐

Notes: