





MULTINOVA 55 TW PRISM 930 ADM DIM5

28034 9005 B

DISPONIBILE IN
NERO 28034 9005 B
BIANCO 28034 9005 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	4.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC PRISMATIC 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER - (DALI DT8)
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 19,6W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 2885lm Or @ 6500K: 2 x (LED cluster 19,7W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 3075lm)
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG0
LM80	L70 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 2885lm // 19,6W // 147lm/W Or @ 6500K: 6150lm // 39,4W // 156lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 2700K: 2098lm // 22,5W // 93lm/W Or @ 6500K: 4472lm // 45,3W // 99lm/W
Requisiti	
TRACK 3F DIM	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28034_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MULTINOVA 55 TW PRISM 930 ADM DIM5

28034 9005 B

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H			Colori disponibili
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Colori disponibili
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: