




## SPLIT-IT SPY 66 92745

18434 9230 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 18434 9230 B  
**WIT** 18434 9230 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                                                                   |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                                                                                       |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                                                                     |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.6                                                                                                                                                      |
| <b>INFO</b>                   | ADJUSTABLE<br>REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>EXCLLED POWER CONVERTER 48V TO 500mA-DC PRO<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |

### Info lichtbron

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                          |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                             |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                        |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                               |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                          |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2009lm // 17,2W // 117lm/W                                   |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1379lm // 19,8W // 70lm/W                                    |

### Benodigheden

SPY 66 TUBE  
LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

THROUGH WIRING 48V-DC


### Accessoires

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [18434\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer



**416 99 00** THROUGH WIRING 48V-DC SPLIT-IT PRO

☐


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 500 PRO ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30

1


☐


**300 48 500 PRO ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

1


☐


**300 48 500 PRO WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

1


☐


**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56

1 | 1

☐


**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop











Uitsparingsmaat (mm): 82

2(2) | 2(2)

☐

SPLIT-IT SPY 66 92745









18434 9230 W

|                                                                                    |                                                                                                                            |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 72        | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop             | 1   -       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 72                         | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 84 | 3(3)   3(2) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Dimtype: 1-10V of met drukknop<br>Uitsparingsmaat (mm): 55       | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                   | 1(1)   1(0) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 90                  | 2->2   2    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 50                     | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Dimtype: 1-10V<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                       | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                        | 1   1       | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## SPLIT-IT SPY 66 92745

18434 9230 W

|                                                                                    |                                                                                                                                            |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 84                              | 2(2)   2(2) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                      | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 50 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 55 | 1           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 48 | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 60                             | 1(1)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 60                             | 1(0)        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0375</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 30                   | 1           | <input type="checkbox"/> |






### Licht veranderende onderdelen

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24611 0150 B</b> HONEYCOMB 57 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|

# DELTALIGHT

## SPLIT-IT SPY 66 92745

18434 9230 W

|                                                                                    |                     |                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
|    | <b>24611 0160</b>   | GLASS SBL 57              | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>24611 0170</b>   | LINEAR SPREAD LENS 57     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>24611 0190</b>   | SOFTENING LENS 57         | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>24611 0200</b>   | SPREAD LENS 57            | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0210 B</b> | HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

### Maak je product af

|                                                                                    |                       |                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>24611 0100 B</b>   | SPY 66 TUBE B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24611 0100 FBR</b> | SPY 66 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24611 0100 FG</b>  | SPY 66 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24611 0100 GC</b>  | SPY 66 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24611 0100 W</b>   | SPY 66 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPLIT-IT SPY 66 92745

18434 9230 W

### Vervangbare reflector / lens



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SPLIT-IT PRO profile

### Beschikbare kleuren



**372.01.00** SPT PRO - PROFILE



Notes: