
DELTALIGHT




SPLIT-IT SPY 66 92745

RÉFÉRENCE 18434 9230 W

DISPONIBLE EN
NOIR 18434 9230 B
BLANC 18434 9230 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.6
INFORMATIONS	ADJUSTABLE REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC EXCL.LED POWER CONVERTER 48V TO 500mA-DC PRO Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1379lm // 19,8W // 70lm/W

Références obligatoires

SPY 66 TUBE
LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

THROUGH WIRING 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT


SPLIT-IT SPY 66 92745

18434 9230 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **18434_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation




416 99 00 THROUGH WIRING 48V-DC SPLIT-IT PRO ☐

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 48 500 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1 — 1 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 — 1 ☐

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL — 1 ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 1 | 1 ☐

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 2(2) | 2(2) ☐


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82

DELTALIGHT

SPLIT-IT SPY 66 92745


18434 9230 W



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(0)


Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 1 | -


Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1(1) | 1(0)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 3(3) | 3(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir


Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(1) | 1(0)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 1(1) | 1(0)

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 2->2 | 2

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 | 1

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54

SPLIT-IT SPY 66 92745


18434 9230 W



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 2(2) | 2(2)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 1 | 1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


Dimension de découpe (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 50



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 1 | 1

Type de gradation: fin de phase


Dimension de découpe (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 1(1)

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 1(0)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




21032 0375 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 1

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

modifier les dispositifs de lumière




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

SPLIT-IT SPY 66 92745


18434 9230 W




24611 0160 GLASS SBL 57




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57




24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Terminez votre produit



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

DELTALIGHT

SPLIT-IT SPY 66 92745

18434 9230 W

Réflecteur / lentille remplaçable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°




24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

COMPOSABLES COMPATIBLES

SPLIT-IT PRO profile	Couleurs disponibles
 **372 01 00** SPT PRO - PROFILE	

Notes: