



SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93030



RÉFÉRENCE

100075 9040 W

DISPONIBLE EN

NOIR 100075 9040 B

BLANC 100075 9040 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 365 x 150
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	180
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.12
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	5.8
INFORMATIONS	ADJUSTABLE 3 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	3 x (LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm)
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3114lm // 30,6W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1987lm // 35,2W // 56lm/W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [100075_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1(1) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1(1) ☐

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1) ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84

modifier les dispositifs de lumière




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93030

100075 9040 W




13

19810 0020

LINEAR SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0030

SPREAD LENS 42

☐




13

19810 0040

SOFTENING LENS 42

☐




13

19810 0050

GLASS SBL 42

☐




14

19810 0060 B

HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Terminez votre produit



40

19810 0100 B

SPY 52 TUBE B

☐

19810 0100 FBR

SPY 52 TUBE FBR

☐

19810 0100 FG

SPY 52 TUBE FG

☐

19810 0100 GC

SPY 52 TUBE GC

☐

19810 0100 W

SPY 52 TUBE W

☐

DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 SOFT 93030

100075 9040 W

Réflecteur / lentille remplaçable

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: