
DELTALIGHT




# M20/M26H - SPY 66 TW 96518 DIM5

**REFERENCIA** 23360 9015 W

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 23360 9015 B
**BLANCO** 23360 9015 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.6 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 90° giratorio, 355° orientable |
| **INFORMACIÓN** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 48V-DC |
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC, EPD |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 1087lm // 9W // 121lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 776lm // 10,4W // 75lm/W |

**Observaciones**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Requisitos**

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accesorios**

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 66 TW 96518 DIM5

23360 9015 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **23360_XXX5_HAND.pdf**


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias


# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**Corriente mín. | Corriente máx.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9

**Tipo de regulación: no dimerizable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23


**Tipo de regulación: no dimerizable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 9

**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 19


**Tipo de regulación: no dimerizable**

**Dimensión de corte (mm): 40**

### Dispositivos de modificación de Luz





**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B





**24611 0160** GLASS SBL 57

# M20/M26H - SPY 66 TW 96518 DIM5


23360 9015 W





**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57




**24611 0190** SOFTENING LENS 57





**24611 0200** SPREAD LENS 57




**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

## Termina tu producto




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

## Reflector / lente reemplazable




**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

# M20/M26H - SPY 66 TW 96518 DIM5

23360 9015 W







**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°



**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°

## CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26H + SBL | Colores disponibles |
|---|---|
|  **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | |
|  **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | |
|  **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | |
|  **30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | |
|  **30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | |
|  **30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 | |


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 66 TW 96518 DIM5


23360 9015 W

## SHIFTLINE M26H profile


Colores disponibles





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 profile

Colores disponibles




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m





**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 66 TW 96518 DIM5

23360 9015 W




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: