





ENTERO RD-M TRIMLESS WALLWASH TW 940

28468 9000 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28468 9000 B
GOUD KLEUR 28468 9000 GC
WIT 28468 9000 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	95
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.16
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR WALLWASH EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	979lm // 9W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	796lm // 10,4W // 77lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND M
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28468_XXX0_HAND.pdf](#)

ENTERO RD-M TRIMLESS WALLWASH TW 940

28468 9000 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required
	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 85

Montage kit



28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.


Uitsparingsmaat (mm): 127

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS WALLWASH TW 940

28468 9000 B

Montage kit spanplafond



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC

☐

28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC

☐

Notes: