



## COMPO M 92720

9 15727 9220 B


DISPONIBLE EN

**NOIR** 9 15727 9220 B

**CHROME** 9 15727 9220 C

**CHROME FONCÉ** 9 15727 9220 DC

**BLANC** 9 15727 9220 W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                             | interieur                         |
| <b>INSTALLATION</b>                            | Plafond Encastré                  |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>          | circulaire - 110                  |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>          | 105                               |
| <b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b> | max.25                            |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                    | IP20                              |
| <b>POIDS (KG)</b>                              | 0.256                             |
| <b>ORIENTATION</b>                             | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | F                                    |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                              |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 20°                                                |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 1318lm // 12,5W // 105lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 757lm // 14,4W // 53lm/W                           |

### Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 700 mA - DC

### Accessoires

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B  
COMPO M LINEAR SPREAD LENS  
COMPO M SPREAD LENS  
COMPO M SOFTENING LENS  
COMPO M GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9 15727 XXX0 HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                           | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b> |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                                        |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  <b>Plasterboard</b>   |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                                        |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  <b>Wood</b>           |  15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM     | Required |
|                                                                                                        |  15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### alimentation led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

**15710 3100**

LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA

1->4

**15710 3500**

LED POWER SUPPLY MULTIPower 15W NO DIM 700mA

1

**15710 4000**

LED POWER SUPPLY MULTIPower 15W DIM8 700mA

1

**15710 4900**

LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DIM1 700mA

1

**15710 5000**

LED POWER SUPPLY MULTIPower 55W DALI DT6 1400mA

1->13

Type de gradation: DALI

**15710 5600**

LED POWER SUPPLY MULTIPower 20W DALI DT6 700mA

1

Type de gradation: DALI

#### kit de montage



**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Dimension de découpe (mm): 76

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W

COMPO M 92720

9 15727 9220 B



**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

☐

Dimension de découpe (mm): 76

modifier les dispositifs de lumière

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 32,5

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 32,5

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 32,5

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL

☐

Dimension de découpe (mm): 32,5

Notes: