





## LOGIC 190 R HONEYCOMB 92714 DIM5

30212 9215 INOX

DISPONIBLE EN  
**INOX** 30212 9215 INOX



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                                                                                                                             |
| INSTALLATION                         | Sol Encastré                                                                                                                                                          |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)       | circulaire - BOX                                                                                                                                                      |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)       | 190                                                                                                                                                                   |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP67                                                                                                                                                                  |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK10                                                                                                                                                                  |
| POIDS (KG)                           | 2                                                                                                                                                                     |
| ORIENTATION                          | non réglable                                                                                                                                                          |
| INFORMATIONS                         | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 10mm max.500kg |

| Informations électriques |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 110-240V / 50-60Hz |
| CLASSE                   | I                  |
| ALIMENTATION             | YES                |
| TYPE DIM                 | DALI               |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | F                  |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info Source lumineuse             |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                                  |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1466lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| SDCM                              | SDCM3                                                |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG2                                                  |
| LM80                              | L80 > 150000                                         |
| BEAMANGLE                         | 14°                                                  |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 1466lm // 12,6W // 116lm/W                           |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 866lm // 14,5W // 60lm/W                             |


| Références obligatoires |  |
|-------------------------|--|
| LOGIC 190 R BOX         |  |

| Références optionnelles            |  |
|------------------------------------|--|
| LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30212\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### boîtiers pour montage au sol




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX

☐

Dimension de découpe (mm): 300 x 230


#### les connexions étanches



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

#### divers



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: