



## LOGIC LINEAR ON 880 92740 DIM5

30835 9235 W

ERHÄLTICH IN



**ALU GRAU** 30835 9235 A

**SCHWARZ** 30835 9235 B

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 30835 9235 FBRX

**ANTHRAZIT** 30835 9235 N

**WEISS** 30835 9235 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information                       |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                     | aussenbereich                                                          |
| <b>INSTALLATION</b>                          | Boden Aufbau, Wand Aufbau                                              |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>               | IP67                                                                   |
| <b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b> | IK07                                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                          | 2                                                                      |
| <b>INFORMATION</b>                           | 16 x LENS WFL-40°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |
| Elektrische Informationen                    |                                                                        |
| <b>ELEKTRISCH</b>                            | 48V-DC                                                                 |
| <b>KLASSE</b>                                | III                                                                    |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>                       | DALI                                                                   |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>                         | F                                                                      |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                           | CB, ENEC                                                               |
| Lichtquelle Info                             |                                                                        |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                      | LED                                                                    |
| <b>LICHTQUELLE</b>                           | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm                   |
| <b>TM-30</b>                                 | Rf: 91 / Rg: 100                                                       |
| <b>SDCM</b>                                  | SDCM3                                                                  |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>                          | RG2                                                                    |
| <b>LM80</b>                                  | L80 > 150000                                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                             | 40°                                                                    |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>            | 3288lm // 28,8W // 111lm/W                                             |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>                | 2502lm // 33,1W // 76lm/W                                              |

### Erforderliches Zubehör

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC


### Optionen


THROUGH WIRING SET IP68

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30835\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | # Leuchten              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> | Min. Strom   Max. Strom |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div><div></div><div><div><b>21032 0390</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 75</div></div></div> <td>2 <input type="checkbox"/></td> | 2 <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| Befestigungskomponenten                                                            |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><div><u>30810 0040</u></div><div>LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>    |
|                                                                                    | <div><div><u>30810 0040 INOX</u></div><div>WALL BRACKET SET 60 INOX</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>  |
|                                                                                    | <div><div><u>30810 0040 N</u></div><div>WALL BRACKET SET 60 N</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>        |
|  | <div><div><u>30810 0050 INOX</u></div><div>WALL BRACKET SET 100 INOX</div></div> <div><input type="checkbox"/></div> |
|                                                                                    | <div><div><u>30810 0050 N</u></div><div>WALL BRACKET SET 100 N</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>       |
|  | <div><div><u>30810 0060 INOX</u></div><div>WALL BRACKET SET 200 INOX</div></div> <div><input type="checkbox"/></div> |
|                                                                                    | <div><div><u>30810 0060 N</u></div><div>WALL BRACKET SET 200 N</div></div> <div><input type="checkbox"/></div>       |

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 92740 DIM5

30835 9235 W



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### elektrische Anschlussteile



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: