



## LOGIC LINEAR ON 880 92740 DIM5

30835 9235 W

DISPONIBILE IN



**ALU GRIGIO** 30835 9235 A

**NERO** 30835 9235 B

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 30835 9235 FBRX

**ANTRACITE** 30835 9235 N

**BIANCO** 30835 9235 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                              | outdoor                                                                |
| <b>IP</b>                                    | Pavimento A superfice, Parete A superfice                              |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>              | IP67                                                                   |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b> | IK07                                                                   |
| <b>PESO (KG)</b>                             | 2                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI</b>                          | 16 x LENS WFL-40°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Informazioni elettriche

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC   |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III      |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI     |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F        |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                  |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                                  |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 3288lm // 28,8W // 111lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 2502lm // 33,1W // 76lm/W                            |

### Requisiti

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

THROUGH WIRING SET IP68

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale: **30835\_XXX5\_HAND.pdf**

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 92740 DIM5

30835 9235 W



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Componenti per il collegamento elettrico



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: