



LOGIC LINEAR ON 880 92740 DIM5

30835 9235 W

DOSTĘPNE W



ALU SZARY 30835 9235 A

CZARNY 30835 9235 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ 30835 9235 FBRX

ANTRACYT 30835 9235 N

BIĄŁY 30835 9235 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK07
WAGA (KG)	2
INFORMACJA	16 x LENS WFL-40° EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC



Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 3288lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3288lm // 28,8W // 111lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2502lm // 33,1W // 76lm/W

Wymagania	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Opcje	
THROUGH WIRING SET IP68	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30835_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.		Prąd min. Prąd max.
 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 75	2	
Elementy montażowe		
 30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND		
 30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX		
 30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N		
 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX		
 30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N		
 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX		
 30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N		

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 92740 DIM5

30835 9235 W



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Elementy połączenia elektrycznego



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: