



LOGIC LINEAR 880 93015

30820 9310 INOX

BESCHIKBAAR IN
INOX 30820 9310 INOX



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - BOX
INBOUWDIEPTE (MM)	140
STOF EN WATERDICHTHEID	IP67
IK	IK09
GEWICHT (KG)	4.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	16 x LENS SP-15° INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 99
SMD	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2662lm // 33,1W // 80lm/W

Benodigdheden

LOGIC LINEAR BOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30820_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Grond montage dozen



30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 920 x 150

Waterdichte doorverbindingen



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: