





XY180 S121 DIM1

422 112 93 ED1 B

DISPONIBLE EN
NOIR 422 112 93 ED1 B



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.1
ORIENTATION	0° à 180° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	1 à 10 V
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1050lm // 8,9W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	874lm // 10,2W // 85lm/W

Remarques

[Look at the XY180 brochure](#)

Références optionnelles

XY180 CONNECTION BOX
COVERSET R 90-100


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [422_112_XX_ED1_HAND.pdf](#)

XY180 S121 DIM1

422 112 93 ED1 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 86


les sets pour recouvrement plafond



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

divers



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B

Notes:

DELTALIGHT

XY180 S121 DIM1

422 112 93 ED1 B