





TOUPE AC 927 ADM DIM8

100061 9208 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 100061 9208 B

БЕЛЫЙ 100061 9208 W



Веб страница продукта




|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                  |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                       |
| МОНТАЖ                         | рейка На рейке                                                   |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                             |
| ВЕС (КГ)                       | 0.6                                                              |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | не регулируется                                                  |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm <sup>2</sup> 1,6m<br>EXCL. TOUPE SHADE |
| Электрические характеристики   |                                                                  |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 230V / 50-60Hz                                                   |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по отсечке фазы                                    |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | G                                                                |
| Характеристики источника света |                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                              |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm                |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 92 / Rg: 98                                                  |
| SDCM                           | SDCM3                                                            |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                              |
| LM80                           | L80B10 > 67000                                                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 597lm // 8W // 75lm/W                                            |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 429lm // 8W // 54lm/W                                            |
| Обязательные комплектующие     |                                                                  |
| TOUPE SHADE                    |                                                                  |
| Опции                          |                                                                  |
| CABLE CLAMP                    |                                                                  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [100061\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Комплектующие для подвесных систем



**15229 0010 B** CABLE CLAMP B

☐

Завершите свой продукт




**28700 0010 B** TOUPE SHADE S B

☐

**28700 0010 W** TOUPE SHADE S W

☐




**28700 0020 B** TOUPE SHADE M B

☐

**28700 0020 W** TOUPE SHADE M W

☐



**28700 0030 B** TOUPE SHADE L B

☐

**28700 0030 W** TOUPE SHADE L W

☐

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

| TRACK 3F ON       |                |               | Варианты цвета корпуса                                                                |  |
|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>28900 0020</b> | TRACK 3F ON 2m | 2000 m 1.8 kg |  |  |
| <b>28900 0030</b> | TRACK 3F ON 3m | 3000 m 2.7 kg |  |  |

# DELTALIGHT

## TOUPE AC 927 ADM DIM8

100061 9208 W

Notes: