





## SOLI - 52 NLT 983020 DIM5

27116 7325 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27116 7325 B  
**GOLDFARBEN** 27116 7325 GC  
**WEISS** 27116 7325 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                                                                                                  |
| <b>INSTALLATION</b>               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                                                        |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                                                                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 0.4                                                                                                                           |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar                                                                                            |
| <b>INFORMATION</b>                | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |
| Elektrische Informationen         |                                                                                                                               |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 48V-DC                                                                                                                        |
| <b>KLASSE</b>                     | III                                                                                                                           |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | DALI                                                                                                                          |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | F                                                                                                                             |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | CB, ENEC, LCA                                                                                                                 |
| Lichtquelle Info                  |                                                                                                                               |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                                                                                           |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm                                                                            |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 98 / Rg: 101                                                                                                              |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                                                                                         |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                                                                                           |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                                                                                                |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 20°                                                                                                                           |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 1040lm // 10,7W // 97lm/W                                                                                                     |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 652lm // 12,3W // 53lm/W                                                                                                      |

### Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Zubehör

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27116\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Dimmtyp: nicht dimmbar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

#### Licht veredelndes Zubehör



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983020 DIM5


27116 7325 B




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 NLT 983020 DIM5

27116 7325 B



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

#### SOLISCAPE profile

#### Erhältliche Farben



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: