

## INFORM R1+ CS DOWN-UP 93048 DIM5

26816 9325 B-B

BESCHIKBAAR IN



**ZWART-ZWART** 26816 9325 B-B

**ZWART-FLEMISH GOLD** 26816 9325 B-FG

**FLEMISH GOLD-ZWART** 26816 9325 FG-B

**WIT-ZWART** 26816 9325 W-B

**WIT-WIT** 26816 9325 W-W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                                                                                           |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Gependeld                                                                                                                                                                |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                                                                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 4.5                                                                                                                                                                              |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                                                                                                                   |
| <b>INFO</b>                   | 96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN)<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>2 DALI CONTROL CHANNELS<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION |

### Elektrische info

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>          | I                  |
| <b>VOEDING</b>         | YES                |
| <b>DIM TYPE</b>        | DALI               |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | C                  |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, RCM      |

### Info lichtbron

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                                                                                    |
| <b>LICHTBRON</b>                | DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm<br>UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1752lm |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                                                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 60000                                                                                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 71°                                                                                                                    |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | DOWN: 3504lm // 22,9W // 153lm/W<br>UP: 1752lm // 11,5W // 153lm/W                                                     |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | DOWN: 2800lm // 26,3W // 106lm/W<br>UP: 1121lm // 13,2W // 85lm/W                                                      |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26816\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## INFORM R1+ CS DOWN-UP 93048 DIM5

26816 9325 B-B

Notes: