

INFORM R1+ CS DOWN-UP 93048 DIM5

26816 9325 B-B

DISPONIBLE EN



NEGRO-NEGRO 26816 9325 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 26816 9325 B-FG

FLEMISH GOLD-BLACK 26816 9325 FG-B

BLANCO-NEGRO 26816 9325 W-B

BLANCO-BLANCO 26816 9325 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	4.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC 2 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1752lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 3504lm // 22,9W // 153lm/W UP: 1752lm // 11,5W // 153lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 2800lm // 26,3W // 106lm/W UP: 1121lm // 13,2W // 85lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [26816_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM R1+ CS DOWN-UP 93048 DIM5

26816 9325 B-B

Notes: