

INFORM R1+ CS DOWN-UP 93048 DIM5

26816 9325 B-B

BESCHIKBAAR IN



ZWART-ZWART 26816 9325 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 26816 9325 B-FG

FLEMISH GOLD-ZWART 26816 9325 FG-B

WIT-ZWART 26816 9325 W-B

WIT-WIT 26816 9325 W-W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC 2 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATES	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1752lm
SMD	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 3504lm // 22,9W // 153lm/W UP: 1752lm // 11,5W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 2800lm // 26,3W // 106lm/W UP: 1121lm // 13,2W // 85lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26816_XXX5_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM R1+ CS DOWN-UP 93048 DIM5

26816 9325 B-B

Notes: