

INFORM R1+ CS DOWN-UP 93048 DIM5

26816 9325 B-B

DOSTĘPNE W



CZARNY-CZARNY 26816 9325 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 26816 9325 B-FG

FLEMISH GOLD-BLACK 26816 9325 FG-B

BIAŁY-CZARNY 26816 9325 W-B

BIAŁY-BIAŁY 26816 9325 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	4.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC 2 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3504lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1752lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 3504lm // 22,9W // 153lm/W UP: 1752lm // 11,5W // 153lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 2800lm // 26,3W // 106lm/W UP: 1121lm // 13,2W // 85lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **26816_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM R1+ CS DOWN-UP 93048 DIM5

26816 9325 B-B

Notes: