





M20/M26H - NEEDLE 93013 MDL

25016 9310 BBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 25016 9310 BBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25016 9310 FG



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	LENS SP-13° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 677lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	13°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	677lm // 8,2W // 83lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	475lm // 9,4W // 50lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25016_XXX0_HAND.pdf](#)

M20/M26H - NEEDLE 93013 MDL

25016 9310 BBR

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ**Блоки питания****# светильников**


светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD


20

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**SMART 48****# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9


20

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD


20

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**Светодиодные источники питания****# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10



Тип диммирования: не диммированный**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

25





Тип диммирования: не диммированный

M20/M26H - NEEDLE 93013 MDL

25016 9310 BBR

	21012 0230	LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240	LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	21	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 40			

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile			Варианты цвета корпуса	
	<u>23359 0000</u>	SLM26H - PROFILE		
	<u>23359 0010</u>	SLM26H - PROFILE 1m		
	<u>23359 0020</u>	SLM26H - PROFILE 2m		
	<u>23359 0030</u>	SLM26H - PROFILE 3m		
SPLITLINE M20 ST profile			Варианты цвета корпуса	
	<u>23397 0000</u>	SPM20 ST - PROFILE		
	<u>23397 0020</u>	SPM20 ST - PROFILE 2m		
	<u>23397 0030</u>	SPM20 ST - PROFILE 3m		

DELTALIGHT

M20/M26H - NEEDLE 93013 MDL

25016 9310 BBR

SPLITLINE M20 profile		Варианты цвета корпуса
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: