



MONTUR MINI M 927

232 012 92 N

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 232 012 92 A

NOIR 232 012 92 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 232 012 92 FBRX

ANTHRACITE 232 012 92 N

BLANC 232 012 92 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Plafond Applique, Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK07
POIDS (KG)	1.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, LCA, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 584lm
VALEURS TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	584lm // 4,2W // 139lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	239lm // 4,8W // 50lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [232_012_XX_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

MONTUR MINI M 927

232 012 92 N

Notes: