
DELTALIGHT




MONTUR MINI M 927

REFERENZEN 232 012 92 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 232 012 92 A
SCHWARZ 232 012 92 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 232 012 92 FBRX
ANTHRAZIT 232 012 92 N
WEISS 232 012 92 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	1.2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, LCA, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 4,2W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 584lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	584lm // 4,2W // 139lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	239lm // 4,8W // 50lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **232_012_XX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

MONTUR MINI M 927

232 012 92 N

Notes: