DELTALIGHT



NOCTA RD80 VWFL 930 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 30111 9305 B

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 30111 9305 A
NERO 30111 9305 B
FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 30111 9305 FBRX
ANTRACITE 30111 9305 N
BIANCO 30111 9305 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Parete Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	1.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	734lm // 5,8W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	448lm // 7W // 67lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30111_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA RD80 VWFL 930 DIM5

30111 9305 B

Notes: