





SPYCO 90 93036 ADM

19921 9330 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 19921 9330 B

VOLLEDIG WIT 19921 9330 FW



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC Max. 800mA with HONEYCOMB

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	@ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm Or @ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	1
TM-30-15 WAARDEN	@ 900mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 800mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	@ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	@ 900mA: 2984lm // 38,2W // 78lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 1782lm // 33,5W // 53lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F ON

Accessoires

SPYCO 90 HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19921_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



19922 0020 B SPYCO 90 HONEYCOMB B



COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F ON			Beschikbare kleuren
28900 0020	TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030	TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

Notes: