




SPYCO 90 93036 ADM

19921 9330 B

DISPONIBLE EN
NOIR 19921 9330 B
ENTIÈREMENT BLANC 19921 9330 FW



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.8
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 350° rotatif
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC Max. 800mA with HONEYCOMB

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm Or @ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	1
VALEURS TM-30	@ 900mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 800mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	@ 900mA: 2984lm // 38,2W // 78lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 1782lm // 33,5W // 53lm/W

Références obligatoires	
TRACK 3F ON	

Accessoires	
SPYCO 90 HONEYCOMB	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [19921_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



19922 0020 B SPYCO 90 HONEYCOMB B



TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F ON			Couleurs disponibles
28900 0020	TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030	TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

Notes: