





SPYCO 90 93036 ADM

19921 9330 B

DISPONIBILE IN

NERO 19921 9330 B

COMPLETAMENTE BIANCO 19921 9330 FW



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.8
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY 800/900mA-DC Max. 800mA with HONEYCOMB
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 900mA: LED array 33,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3465lm Or @ 800mA (+HONEYCOMB): LED array 29,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3144lm
MIN. DISTANCE TO LIGHTSOURCE (M)	1
TM-30	@ 900mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 800mA (+HONEYCOMB): rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	36°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 900mA: 3465lm // 33,2W // 104lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 3144lm // 29,1W // 108lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 900mA: 2984lm // 38,2W // 78lm/W Or @ 800mA (+HONEYCOMB): 1782lm // 33,5W // 53lm/W

Requisiti

TRACK 3F ON

Accessori

SPYCO 90 HONEYCOMB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19921_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



19922 0020 B SPYCO 90 HONEYCOMB B



BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F ON			Colori disponibili
28900 0020	TRACK 3F ON 2m	2000 m 1.8 kg	
28900 0030	TRACK 3F ON 3m	3000 m 2.7 kg	

Notes: