DELTALIGHT



# LOGIC LINEAR 880 93025

**PRODUCTREFERENTIE** 30820 9320 INOX

BESCHIKBAAR IN
**INOX** 30820 9320 INOX







Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | buiten |
| **INSTALLATIE** | Vloer Inbouw |
| **ZAAGMAAT/OPENING (MM)** | rechthoekig - BOX |
| **INBOUWDIEPTE (MM)** | 140 |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP67 |
| **IK** | IK09 |
| **GEWICHT (KG)** | 4.4 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | 16 x LENS FL-25°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **KLASSE** | I |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | niet dimbaar |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 25° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 3597lm // 28,8W // 121lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 2544lm // 33W // 77lm/W |

**Benodigdheden**

LOGIC LINEAR BOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30820_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# LOGIC LINEAR 880 93025

30820 9320 INOX

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Grond montage dozen




**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

**Uitsparingsmaat (mm): 920 x 150**

### Waterdichte doorverbindingen




**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P ☐




**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: