
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 880 93025

RÉFÉRENCE 30820 9320 INOX

DISPONIBLE EN
INOX 30820 9320 INOX





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - BOX
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	140
INDICE DE PROTECTION	IP67
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK09
POIDS (KG)	4.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	16 x LENS FL-25° INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 3P ESG 8mm max.500kg

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2544lm // 33,1W // 77lm/W

Références obligatoires

LOGIC LINEAR BOX

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30820_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

LOGIC LINEAR 880 93025

30820 9320 INOX

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


boîtiers pour montage au sol




30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

Dimension de découpe (mm): 920 x 150

les connexions étanches



431 99 02 IP68 JUNCTION BOX 4P ☐



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: