


## LOGIC LINEAR 880 93025

30820 9320 INOX

BESCHIKBAAR IN  
INOX 30820 9320 INOX



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | buiten                                                                                                                                        |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Vloer Inbouw                                                                                                                                  |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rechthoekig - BOX                                                                                                                             |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 140                                                                                                                                           |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP67                                                                                                                                          |
| <b>IK</b>                     | IK09                                                                                                                                          |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 4.4                                                                                                                                           |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | niet richtbaar                                                                                                                                |
| <b>INFO</b>                   | 16 x LENS FL-25°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 0.75mm² 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 3P<br>ESG 8mm max.500kg |

### Elektrische info

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 0 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                    |
| <b>VOEDING INBEGREPEN</b> | YES                  |
| <b>DIM TYPE</b>           | niet dimbaar         |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>     | E                    |
| <b>CERTIFICATEN</b>       | CB, ENEC, EPD, RCM   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SMD</b>                      | SDCM3                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 25°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 3597lm // 28,8W // 121lm/W                           |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 2544lm // 33,1W // 77lm/W                            |

### Benodigdheden

LOGIC LINEAR BOX

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30820\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Grond montage dozen



**30810 0030** LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Uitsparingsmaat (mm): 920 x 150

Waterdichte doorverbindingen



**431 99 02** IP68 JUNCTION BOX 4P

☐

**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: