



LOGIC 190 R HONEYCOMB 93026 DIM5

30212 9325 INOX

ERHÄLTICH IN
ROSTFREIER STAHL 30212 9325 INOX



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - BOX
EINBAUTIEFE (MM)	190
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK10
GEWICHT (KG)	2
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm ² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 10mm max.500kg
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 1604lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1604lm // 12,6W // 126lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	868lm // 14,5W // 60lm/W

Erforderliches Zubehör

LOGIC 190 R BOX


Optionen

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30212_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Bodeneinbaugehäuse




30210 0010 LOGIC 190 R BOX

☐

Ausschnittmaß (mm): 300 x 230

Wasserdichte Verbindungsteile



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

andere



30210 0020 LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: